

レーザマイクロゲージ LMG-IIシリーズ

表示部 製品仕様

機能豊富な D5、D5-M 型と操作がシンプルな P III、MIII型があります。
D5、P III型は 1 台のセンサに対応し、D5-M、MIII型は 2 台のセンサに対応します。
表示部のみでは使用できません。必ずセンサと組み合わせて購入してください。

モデル名	D5 型	D5-M 型	P III型	MIII型 *4
接続センサ数	1 台	2 台	1 台	2 台
測定値表示部	左右の測定値表示部に同時に 2 箇所 の測定値を表示可能		1 箇所 の測定値を表示 (表示箇所切替え可)	2 台のセンサの測定値 を切替えて表示 *5
表示単位	mm/inch 選択		mm のみ	
表示桁数	全桁デジタル表示 (センサ部の機種に対応) / 表示桁数選択可			
表示間隔	0.56ms - 4.5s 間を任意に設定 5 種登録可能			22ms - 4.5s 間を任意 に設定 5 種登録可能
目標値設定	測定モード別に設定			
許容誤差設定	小数点以下の上限、下限値をそれぞれ設定			
測定モード	外径 2 カ所、間隙 3 カ所まで選択			
データ演算処理	平均値、最大値、最小値、最大値-最小値、移動平均値			
データ出力	RS-232C、アナログ±10V (GP-IB,BCD,セントロニクスはオプション)			
アラーム	許容誤差範囲内では表示パネルのランプが点灯し、 裏面パネルのアラーム接点が閉じる。			
その他	外部信号による測定、校正、測定値のオフセット、ゼロセット			
質量	4 kg			
電源	AC85V - 260V 50/60Hz 30VA			

*4 同一センサを使用。センサの機種に制限あり。

*5 追加表示ユニットあり。(オプション)

標準付属品

送光部、受光部間接続ケーブル	1 本 (MIII型は 2 本)
センサ、表示部間接続ケーブル	1 本 (MIII型は 2 本)
電源ケーブル	1 本
取扱説明書	1 部 (検査成績書 1 通付)