


レーザコリメーション光源

【超小型タイプ】

	ALT-3100【超小型】	ALT-3200【簡易小型】
		
コリメート径	2mm	3mm
波長	635nm、650nm	650nm
出力	1~3mW	1mW
電源電圧	DC5V±5%	DC5V±5%
消費電流	50mA以下	60mA以下
レンズ	プラスチック非球面レン	プラスチック非球面レン
リード	2芯ケーブル50mm	2芯ケーブル80mm
外形	Φ4×18mm	Φ8×30mm

【標準タイプ】

	ALT-3310【高性能汎用】	ALT-3301【小型】	ALT-3401【中型】	ALT-3501【大型】	ALT-3600【グリーン】
					
コリメート径	4mm	4mm	10mm	10mm	4mm
波長	650nm(375~1060nm)	650nm(375~1060nm)	650nm(375~1060nm)	650nm(375~1060nm)	520nm(グリーン)
出力	1mW(0.1~100mW)	1mW(0.1~100mW)	1mW(0.1~100mW)	1mW(0.1~100mW)	1mW(0.1~100mW)
電源電圧	DC5V±5%	DC5V±5%	DC5V±5%	DC5V±5%	DC5V±5%、DC9V±5%
消費電流	100mA以下	100mA以下	100mA以下	100mA以下	100mA以下
レンズ	ガラス非球面レンズ	3枚構成ガラス	3枚構成ガラス	3枚構成ガラス	ガラス非球面レンズ
リード	2芯ケーブル1m	2芯ケーブル1m	2芯ケーブル1m	2芯ケーブル1m	4芯ケーブル1m
外形	Φ12×50mm	Φ12×50mm	Φ30×89mm	Φ30×86mm	Φ16×58mm

【低雑音タイプ】

	ALT-3850【小型】	ALT-3860【中型】	ALT-3870【大型】
			
コリメート径	4mm	10mm	10mm
波長	650nm(375~1060nm)	650nm(375~1060nm)	650nm(375~1060nm)
出力	1mW(0.1~100mW)	1mW(0.1~100mW)	1mW(0.1~100mW)
電源電圧	DC5V±5%	DC5V±5%	DC5V±5%
消費電流	100mA以下	100mA以下	100mA以下
レンズ	ガラス非球面レンズ	3枚構成ガラス	3枚構成ガラス
リード	2芯ケーブル1m	2芯ケーブル1m	2芯ケーブル1m
外形	Φ12×50mm	Φ30×89mm	Φ30×86mm

レーザ安全クラス規定に応じて御使用下さい。
 お問い合わせ、お求めは下記の取扱店へ

仕様は予告なく変更する場合があります。

レーザーでもっと便利に、クリエイティブに
エーエルティー株式会社
 〒176-0014東京都練馬区豊玉南 1-21-10
 TEL 03-5946-7336 FAX 03-5946-7316
 http://www.alt.co.jp e-mail info@alt.co.jp



ISO9001